

# Шлифовальные втулки

## Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [bha@nt-rt.ru](mailto:bha@nt-rt.ru) || сайт: <https://belmash.nt-rt.ru/>

# Втулка шлифовальная BELMASH 13\*115 мм P80



Втулка шлифовальная BELMASH 13\*115 мм P80 имеет диаметр 13 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 80 grit.

Применяется на шлифовальных станках: осцилляционном шпиндельно-ленточном BELMASH OSBS-100/115 и осцилляционно-шпиндельном BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя.

Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

## P80

Диаметр	13 мм
Вид абразива	Электрокорунд нормальный
Габаритный размер (Д × Ш × В)	13 × 13 × 115 мм
Масса нетто	0,005 кг
Масса брутто	0,01 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	Не распространяется

# Втулка шлифовальная BELMASH 13\*115 мм P120



Втулка шлифовальная BELMASH 13\*115 мм P120 имеет диаметр 13 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 120 grit. Применяется на осцилляционно-шпиндельном шлифовальном станке BELMASH OSS-115 и осцилляционном шпиндельно-ленточном станке BELMASH OSBS-100/115. Устанавливается непосредственно на шпиндель станка.

Втулка имеет тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя. Предназначена только для обработки древесины и древесных материалов.

Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P120</b>
Диаметр	<b>13 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>13 × 13 × 115 мм</b>
Размер упаковки (Д × Ш × В)	<b>13 × 13 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,005 кг</b>
Масса брутто	<b>0,01 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 13\*115 мм P150



Втулка шлифовальная BELMASH 13\*115 мм P150 имеет диаметр 13 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 150 grit. Применяется на осцилляционно-шпиндельном шлифовальном станке BELMASH OSS-115 и осцилляционном шпиндельно-ленточном станке BELMASH OSBS-100/115. Устанавливается непосредственно на шпиндель станка.

Втулка имеет тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя. Предназначена только для обработки древесины и древесных материалов.

Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P150</b>
Диаметр	<b>13 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>13 × 13 × 115 мм</b>
Размер упаковки (Д × Ш × В)	<b>13 × 13 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,005 кг</b>
Масса брутто	<b>0,01 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 13\*115 мм P240



Втулка шлифовальная BELMASH 13\*115 мм P240 имеет диаметр 13 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 240 grit.

Применяется на шлифовальных станках: осцилляционном шпиндельно-ленточном BELMASH OSBS-100/115 и осцилляционно-шпиндельном BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя.

Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P240</b>
Диаметр	<b>13 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>13 × 13 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,005 кг</b>
Масса брутто	<b>0,01 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 13\*115 мм P320



Втулка шлифовальная BELMASH 13\*115 мм P320 имеет диаметр 13 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 320 grit.

Применяется на шлифовальных станках: осцилляционном шпиндельно-ленточном BELMASH OSBS-100/115 и осцилляционно-шпиндельном BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя.

Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P320</b>
Диаметр	<b>13 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>13 × 13 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,005 кг</b>
Масса брутто	<b>0,01 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 19\*115 мм P80



Втулка шлифовальная BELMASH 19\*115 мм P80 имеет диаметр 19 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 80 grit.

Применяется на шлифовальных станках: осцилляционном шпиндельно-ленточном BELMASH OSBS-100/115 и осцилляционно-шпиндельном BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя.

Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P80</b>
Диаметр	<b>19 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>19 × 19 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,008 кг</b>
Масса брутто	<b>0,011 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 19\*115 мм P120



Втулка шлифовальная BELMASH 19\*115 мм P120 имеет диаметр 19 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 120 grit.

Применяется на шлифовальных станках: осцилляционном шпиндельно-ленточном BELMASH OSBS-100/115 и осцилляционно-шпиндельном BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя.

Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P120</b>
Диаметр	<b>19 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>19 × 19 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,008 кг</b>
Масса брутто	<b>0,011 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 19\*115 мм P150



Втулка шлифовальная BELMASH 19\*115 мм P150 имеет диаметр 19 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 150 grit. Применяется на шлифовальном осцилляционном шпиндельно-ленточном станке BELMASH OSBS-100/115 и осцилляционно-шпиндельном шлифовальном станке BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя. Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P150</b>
Диаметр	<b>19 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>19 × 19 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,008 кг</b>
Масса брутто	<b>0,011 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 19\*115 мм P240



Втулка шлифовальная BELMASH 19\*115 мм P240 имеет диаметр 19 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 240 grit.

Применяется на шлифовальных станках: осцилляционном шпиндельно-ленточном BELMASH OSBS-100/115 и осцилляционно-шпиндельном BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя.

Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P240</b>
Диаметр	<b>19 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>19 × 19 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,008 кг</b>
Масса брутто	<b>0,011 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 19\*115 мм P320



Втулка шлифовальная BELMASH 19\*115 мм P320 имеет диаметр 19 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 320 grit.

Применяется на шлифовальных станках: осцилляционном шпиндельно-ленточном BELMASH OSBS-100/115 и осцилляционно-шпиндельном BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя.

Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P320</b>
Диаметр	<b>19 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>19 × 19 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,008 кг</b>
Масса брутто	<b>0,011 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (реги­стрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 26\*115 мм P80



Втулка шлифовальная BELMASH 26\*115 мм P80 имеет диаметр 26 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 80 grit.

Применяется на шлифовальных станках: осцилляционном шпиндельно-ленточном BELMASH OSBS-100/115 и осцилляционно-шпиндельном BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя.

Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P80</b>
Диаметр	<b>26 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>26 × 26 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,009 кг</b>
Масса брутто	<b>0,012 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 26\*115 мм P120



Втулка шлифовальная BELMASH 26\*115 мм P120 имеет диаметр 26 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 120 grit.

Применяется на шлифовальных станках: осцилляционном шпиндельно-ленточном BELMASH OSBS-100/115 и осцилляционно-шпиндельном BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя.

Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P120</b>
Диаметр	<b>26 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>26 × 26 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,009 кг</b>
Масса брутто	<b>0,012 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 26\*115 мм P150



Втулка шлифовальная BELMASH 26\*115 мм P150 имеет диаметр 26 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 150 grit.

Применяется на шлифовальных станках: осцилляционном шпиндельно-ленточном BELMASH OSBS-100/115 и осцилляционно-шпиндельном BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя.

Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P150</b>
Диаметр	<b>26 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>26 × 26 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,009 кг</b>
Масса брутто	<b>0,012 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 26\*115 мм P240



Втулка шлифовальная BELMASH 26\*115 мм P240 имеет диаметр 26 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 240 grit.

Применяется на шлифовальных станках: осцилляционном шпиндельно-ленточном BELMASH OSBS-100/115 и осцилляционно-шпиндельном BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя.

Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P240</b>
Диаметр	<b>26 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>26 × 26 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,009 кг</b>
Масса брутто	<b>0,012 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 26\*115 мм P320



Втулка шлифовальная BELMASH 26\*115 мм P320 имеет диаметр 26 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 320 grit.

Применяется на шлифовальных станках: осцилляционном шпиндельно-ленточном BELMASH OSBS-100/115 и осцилляционно-шпиндельном BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя.

Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P320</b>
Диаметр	<b>26 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>26 × 26 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,009 кг</b>
Масса брутто	<b>0,012 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 38\*115 мм P80



Втулка шлифовальная BELMASH 38\*115 мм P80 имеет диаметр 38 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 80 grit.

Применяется на станках: шлифовальный осцилляционно-шпиндельноленточный BELMASH OSBS-100/115 и осцилляционно-шпиндельный шлифовальный BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя.

Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P80</b>
Диаметр	<b>38 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>38 × 38 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,014 кг</b>
Масса брутто	<b>0,016 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 38\*115 мм P120



Втулка шлифовальная BELMASH 38\*115 мм P120 имеет диаметр 38 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 120 grit.

Применяется на шлифовальных станках: осцилляционном шпиндельно-ленточном BELMASH OSBS-100/115 и осцилляционно-шпиндельном BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя.

Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P120</b>
Диаметр	<b>38 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>38 × 38 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,014 кг</b>
Масса брутто	<b>0,016 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 38\*115 мм P150



Втулка шлифовальная BELMASH 38\*115 мм P150 имеет диаметр 38 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 150 grit.

Применяется на шлифовальных станках: осцилляционном шпиндельно-ленточном BELMASH OSBS-100/115 и осцилляционно-шпиндельном BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя.

Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P150</b>
Диаметр	<b>38 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>38 × 38 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,014 кг</b>
Масса брутто	<b>0,016 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 38\*115 мм P240



Втулка шлифовальная BELMASH 38\*115 мм P240 имеет диаметр 38 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 240 grit. Применяется на шлифовальных станках: осцилляционном шпиндельно-ленточный BELMASH OSBS-100/115 и осцилляционно-шпиндельном BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя.

Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P240</b>
Диаметр	<b>38 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>38 × 38 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,014 кг</b>
Масса брутто	<b>0,016 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 38\*115 мм P320



Втулка шлифовальная BELMASH 38\*115 мм P320 имеет диаметр 38 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 320 grit. Применяется на шлифовальных станках: осцилляционном шпиндельно-ленточном BELMASH OSBS-100/115 и осцилляционно-шпиндельном BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя.

Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P320</b>
Диаметр	<b>38 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>38 × 38 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,014 кг</b>
Масса брутто	<b>0,016 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 51\*115 мм P80



Втулка шлифовальная BELMASH 51\*115 мм P80 имеет диаметр 51 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 80 grit. Применяется на шлифовальных станках: осцилляционном шпиндельно-ленточном BELMASH OSBS-100/115 и осцилляционно-шпиндельном BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя. Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щётку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P80</b>
Диаметр	<b>51 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>51 × 51 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,019 кг</b>
Масса брутто	<b>0,023 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 51\*115 мм P120



Втулка шлифовальная BELMASH 51\*115 мм P120 имеет диаметр 51 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 120 grit. Применяется на шлифовальном осцилляционном шпиндельно-ленточном станке BELMASH OSBS-100/115 и осцилляционно-шпиндельном шлифовальном станке BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя. Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P120</b>
Диаметр	<b>51 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>51 × 51 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,019 кг</b>
Масса брутто	<b>0,023 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 51\*115 мм P150



Втулка шлифовальная BELMASH 51\*115 мм P150 имеет диаметр 51 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 150 grit. Применяется на шлифовальном осцилляционном шпиндельно-ленточном станке BELMASH OSBS-100/115 и осцилляционно-шпиндельном шлифовальном станке BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя. Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P150</b>
Диаметр	<b>51 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>51 × 51 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,019 кг</b>
Масса брутто	<b>0,023 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 51\*115 мм P240



Втулка шлифовальная BELMASH 51\*115 мм P240 имеет диаметр 51 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 240 grit. Применяется на шлифовальном осцилляционном шпиндельно-ленточном станке BELMASH OSBS-100/115 и осцилляционно-шпиндельном шлифовальном станке BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя. Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P240</b>
Диаметр	<b>51 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>51 × 51 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,019 кг</b>
Масса брутто	<b>0,023 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (реги­стрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 51\*115 мм P320



Втулка шлифовальная BELMASH 51\*115 мм P320 имеет диаметр 51 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 320 grit. Применяется на шлифовальном осцилляционном шпиндельно-ленточном станке BELMASH OSBS-100/115 и осцилляционно-шпиндельном шлифовальном станке BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя. Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P320</b>
Диаметр	<b>51 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>51 × 51 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,019 кг</b>
Масса брутто	<b>0,023 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

## Втулка шлифовальная 76 мм P150



Втулка шлифовальная диаметром 76 мм зернистостью P150. Применяется для осцилляционно-шпиндельного шлифовального станка BELMASH OSS-115

Зернистость

**P150**

Диаметр

**76 мм**

Вид абразива

**Электрокорунд  
нормальный**

Комплект (кратность) продажи

**1 шт**

## Втулка шлифовальная 76 мм P180



Втулка шлифовальная диаметром 76 мм зернистостью P180. Применяется для осцилляционно-шпиндельного шлифовального станка BELMASH OSS-115

Зернистость	<b>P180</b>
Диаметр	<b>76 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>

## Втулка шлифовальная 76 мм P240



Втулка шлифовальная диаметром 76 мм зернистостью P240. Применяется для осцилляционно-шпиндельного шлифовального станка BELMASH OSS-115

Зернистость

**P240**

Диаметр

**76 мм**

Вид абразива

**Электрокорунд  
нормальный**

Комплект (кратность) продажи

**1 шт**

# Втулка шлифовальная BELMASH 76\*115 мм P80



Втулка шлифовальная BELMASH 76\*115 мм P80 имеет диаметр 76 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 80 grit. Применяется на осцилляционно-шпиндельном шлифовальном станке BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя. Предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P80</b>
Диаметр	<b>76 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>76 × 76 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,026 кг</b>
Масса брутто	<b>0,029 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 76\*115 мм P120



Втулка шлифовальная BELMASH 76\*115 мм P120 имеет диаметр 76 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 120 grit. Применяется на осцилляционно-шпиндельном шлифовальном станке BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя.

Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P120</b>
Диаметр	<b>76 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>76 × 76 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,030 кг</b>
Масса брутто	<b>0,033 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 76\*115 мм P150



Втулка шлифовальная BELMASH 76\*115 мм P150 имеет диаметр 76 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 150 grit. Применяется на осцилляционно-шпиндельном шлифовальном станке BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя. Предназначены только для обработки древесины и древесных материалов.

Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P150</b>
Диаметр	<b>76 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>76 × 76 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,030 кг</b>
Масса брутто	<b>0,033 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 76\*115 мм P240



Втулка шлифовальная BELMASH 76\*115 мм P240 имеет диаметр 76 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 240 grit. Применяется на осцилляционно-шпиндельном шлифовальном станке BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя. Предназначены только для обработки древесины и древесных материалов.

Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P240</b>
Диаметр	<b>76 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>76 × 76 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,027 кг</b>
Масса брутто	<b>0,030 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Втулка шлифовальная BELMASH 76\*115 мм P320



Втулка шлифовальная BELMASH 76\*115 мм P320 имеет диаметр 76 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд нормальный) 320 grit. Применяется на осцилляционно-шпиндельном шлифовальном станке BELMASH OSS-115.

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя. Предназначены только для обработки древесины и древесных материалов.

Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Зернистость	<b>P320</b>
Диаметр	<b>76 мм</b>
Вид абразива	<b>Электрокорунд нормальный</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>76 × 76 × 115 мм</b>
Масса нетто	<b>0,026 кг</b>
Масса брутто	<b>0,030 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Набор втулок шлифовальных Р80-5



Набор втулок шлифовальных Р80-5 состоит из пяти втулок диаметром 13/19/26/38/51 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд) 80 grit. Применяется на станке шлифовальном осцилляционном шпиндельноленточном BELMASH OSBS-100/115

Втулки имеют тканую основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя.

Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Изделие соответствует ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Диаметр втулок 13, 19, 26, 38, 51 мм

Высота втулок 116 мм

Зернистость 80 grit

Количество 5 шт.

Зернистость	<b>Р80</b>
Диаметр	<b>13/19/26/38/51 мм</b>
Масса нетто	<b>0,2 кг</b>
Масса брутто	<b>0,25 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

# Набор втулок шлифовальных Р80-6



Набор втулок шлифовальных Р80-6 состоит из шести втулок диаметром 13/19/26/38/51/76 мм, с зернистостью абразива (электрокорунд) 80 grit. Применяется на станке шлифовальном осцилляционно-шпиндельном BELMASH OSS-115. Втулки имеют тканную основу с нанесением электрокорунда. Шов встык без притупления абразивного слоя. Втулки предназначены только для обработки древесины и древесных материалов. Не очищайте абразивные поверхности от пыли руками - используйте щетку или специальный чистящий карандаш.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 12%. При использовании заготовок с большей влажностью значительно уменьшается срок службы втулок.

Изделие соответствует ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Диаметр втулок 13, 19, 26, 38, 51, 76 мм  
Высота втулок 116 мм  
Зернистость 80 grit  
Количество 6 шт.

Зернистость	<b>P80</b>
Диаметр	<b>13/19/26/38/51/76 мм</b>
Масса нетто	<b>0,25 кг</b>
Масса брутто	<b>0,30 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>
Расширенная гарантия (регистрируется дополнительно)	<b>Не распространяется</b>

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [bha@nt-rt.ru](mailto:bha@nt-rt.ru) || сайт: <https://belmash.nt-rt.ru/>